



NRP (溶剂型) 室内膨胀型钢结构防火涂料

■ 产品介绍

该防火涂料是由丙烯酸树脂为成膜物质，加入防火阻燃材料、优质颜填料及助剂而成的一种符合环保、绿色的新一代钢结构防火涂料。

■ 主要特性

具有涂层薄，自重轻，附着力强，装饰性好，无毒无污染，耐火防火性能好等特点。

■ 主要用途

适用于工业与民用建筑室内钢结构构件的防火保护。

■ 执行标准

GB14907-2018

■ 包装规格

18kg/桶

■ 施工参考

- 1、涂料施工前应充分搅拌均匀，如太稠可加适量的稀释剂。每平方米涂刷1mm干膜厚度的涂层理论涂料用量为0.8~1.2kg。
- 2、施工应在环境温度5℃以上、空气相对湿度≤85%的条件下上进行，刷涂、辊涂、喷涂均可，每遍施工厚度不超过0.2mm为宜，待涂层基本干燥后（用手轻推涂层不移动），方可进行下一次涂刷，直至规定的厚度。

储存运输

- 1、储存期：12个月。
- 2、储存温度：5~40℃。
- 3、储存环境：产品应放置在通风、干燥处，防止日光直接照射。

注意事项

- 1、本产品为丙烯酸树脂涂料，雨雪天气或钢构件表面结露不宜施工。
- 2、该涂料系室内用涂料，如露天环境的钢结构要选用该类涂料进行保护时，需在其涂层表面作专用保护层处理。
- 3、本涂料禁止与其它涂料、油漆混用。
- 4、施工保养期内应防止日晒、雨淋、露侵或受到机械性破坏。